

CT4®



INTERNATIONAL®

Motor	<ul style="list-style-type: none"> Cummins ISB EURO VI Potencia máxima 170 HP @ 2,600 rpm Torque máximo 442 lb·ft @ 1,200 - 1,900 rpm Desplazamiento: 4.0 L Freno de escape estándar Sistema de inyección de riel común 	Exterior	<ul style="list-style-type: none"> Parrilla cromada Seguro de cabina para evitar que se abata involuntariamente Espejos laterales plano y convexo 1 espejo frontal de proximidad Kit de herramientas Extintor Alarma de reversa Cabina abatible color blanco
Transmisión	▪ 6 vel sincronizadas con O.D. y reversa		
Embrague	<ul style="list-style-type: none"> Plato sencillo de 350 mm de diámetro Mando hidráulico 	Interior	<ul style="list-style-type: none"> Interior de cabina color gris Acabados redondeados en tablero Compartimentos de almacenamiento con puertas (frente) Compartimento de almacenamiento en la parte superior del operador Portavasos Visera del lado del operador y copiloto Asiento del operador fijo con respaldo alto y cabecera integrada Cinturones de seguridad con alarma y altura ajustable para el conductor Panel de instrumentos con indicadores en color negro Tacómetro, velocímetro, odómetro Radio + MP3 Vidrios eléctricos Aire acondicionado
Eje Delantero	▪ Capacidad 3,100 kg	Cabina	
Eje Trasero	<ul style="list-style-type: none"> Capacidad: 5,500 kg Paso diferencial: 4.33 	Rines y Llantas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 215/75 R17.5 Radiales ▪ Con llanta de refacción ▪ Rines de acero
Suspensión Delantera	▪ Muelles multihojas con amortiguadores		
Suspensión Trasera	▪ Muelles multihojas con amortiguadores		
Bastidor	▪ Largueros con dos ganchos de arrastre (214 x 70 x 5 MM)		
Sistema de Escape	▪ Sencillo horizontal montado del lado derecho bajo el chasis		
Sistema de Frenos	<ul style="list-style-type: none"> Delanteros y traseros de tambor Sistema ABS Freno de estacionamiento asistido por aire Tipo neumático con ajustadores automáticos de frenos 		
Sistema de Combustible	<ul style="list-style-type: none"> Capacidad 34.3 gal (130 L) 1 tanque de aluminio Urea 16.5 L 		
Sistema Eléctrico	<ul style="list-style-type: none"> 24V 2 baterías a 12V de 80 amps c/u Alternador 28V 70 amps 		
Dirección	▪ Hidráulica con mecanismo de bolas recirculantes		



Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. International Motors México C.V., S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.