

CT5®




Motor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cummins ISB EURO VI</li> <li>Potencia máxima 170 HP @ 2,600 rpm</li> <li>Torque máximo 442 lb·ft @ 1,200 - 1,900 rpm</li> <li>Desplazamiento: 4.0 L</li> <li>Freno de escape estándar</li> <li>Sistema de inyección de riel común</li> </ul>
Transmisión	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 vel sincronizadas con O.D. y reversa</li> </ul>
Embrague	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plato sencillo de 350 mm de diámetro</li> <li>Mando hidráulico</li> </ul>
Eje Delantero	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacidad 3,100 kg</li> </ul>
Eje Trasero	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacidad: 6,600 kg</li> <li>Paso diferencial: 4.33</li> </ul>
Suspensión Delantera	<ul style="list-style-type: none"> <li>Muelles multihojas con amortiguadores</li> </ul>
Suspensión Trasera	<ul style="list-style-type: none"> <li>Muelles multihojas con amortiguadores</li> </ul>
Bastidor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Largueros con dos ganchos de arrastre (214 x 70 x 5 MM)</li> </ul>
Sistema de Escape	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sencillo horizontal montado del lado derecho bajo el chasis</li> </ul>
Sistema de Frenos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Delanteros y traseros de tambor</li> <li>Sistema ABS</li> <li>Freno de estacionamiento asistido por aire</li> <li>Tipo neumático con ajustadores automáticos de frenos</li> </ul>
Sistema de Combustible	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacidad 52.8 gal (200 L)</li> <li>1 tanque de aluminio</li> <li>Urea 16.5 L</li> </ul>
Sistema Eléctrico	<ul style="list-style-type: none"> <li>24V 2 baterías a 12V de 80 amps c/u</li> <li>Alternador 28V 70 amps</li> </ul>
Dirección	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hidráulica con mecanismo de bolas recirculantes</li> </ul>
Exterior	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parrilla cromada</li> <li>Seguro de cabina para evitar que se abata involuntariamente</li> <li>Espejos laterales plano y convexo</li> <li>1 espejo frontal de proximidad</li> <li>Kit de herramientas</li> <li>Extintor</li> <li>Alarma de reversa</li> <li>Cabina abatible color blanco</li> </ul>

Interior Cabina	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interior de cabina color gris</li> <li>Acabados redondeados en tablero</li> <li>Compartimentos de almacenamiento con puertas (frente)</li> <li>Compartimento de almacenamiento en la parte superior del operador</li> <li>Portavasos</li> <li>Visera del lado del operador y copiloto</li> <li>Asiento del operador fijo con respaldo alto y cabecera integrada</li> <li>Cinturones de seguridad con alarma y altura ajustable para el conductor</li> <li>Panel de instrumentos con indicadores en color negro</li> <li>Tacómetro, velocímetro, odómetro</li> <li>Radio + MP3</li> <li>Vidrios eléctricos</li> <li>Aire acondicionado</li> </ul>
-----------------	---

Rines y Llantas	<ul style="list-style-type: none"> <li>215/75 R17.5 Radiales</li> <li>Con llanta de refacción</li> <li>Rines de acero</li> </ul>
-----------------	--

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	
Largo	6,945
Ancho	2,170
Alto	2,350
Distancia entre ejes	3,845
Distancia entre vías delantero	1,710
Distancia entre vías trasero	1,650
Volado delantero	1,110
Volado trasero	1,990
KG	
Peso bruto vehicular (PBV)	8,800
Capacidad de carga (sin carrocería)	5,890



Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. International Motors México C.V., S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.